

Finisar純正AOCランナップ一覧

10G SFP+ AOC



ベンダ名	Finisar	消費電力	
パッケージ・タイプ	SFP+	動作温度範囲	0~70℃
対応プロトコル	10Gigabit Ethernet	保管温度範囲	-40~85℃
伝送レート	10Gbps	型番	FCBG110SD1Cxx
対応ケーブル長	1m、1.5m、2m、2.5m、3m、3.5m、5m、7m、10m、15m、20m	CISO対応型番	SFP-10G-AOCxM

25G SFP28 AOC



ベンダ名	Finisar	消費電力	
パッケージ・タイプ	SFP28	動作温度範囲	0~70℃
対応プロトコル	25Gigabit Ethernet	保管温度範囲	-5~75℃
伝送レート	25Gbps	型番	FCBG125SD1Cxx
対応ケーブル長	0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m、3m、3.5m、5m、7m、9m、10m、15m、20m、30m	CISO対応型番	SFP-25G-AOCxM

40G QSFP+ AOC



ベンダ名	Finisar	消費電力	max 1.3W(1 cable end当り)
パッケージ・タイプ	QSFP+	動作温度範囲	0~70℃
対応プロトコル	40Gigabit Ethernet	保管温度範囲	-40~85℃
伝送レート	40Gbps	型番	FCCN410QD3Cxx
対応ケーブル長	1m、3m、5m、7m、10m、15m、20m、25m、30m、40m、50m、100m	CISO対応型番	QSFP-H40G-AOCxM

100G QSFP28 AOC



ベンダ名	Finisar	消費電力	max 3.5W(1 cable end当り)
パッケージ・タイプ	QSFP28	動作温度範囲	0~70℃
対応プロトコル	100Gigabit Ethernet	保管温度範囲	-40~85℃
伝送レート	100Gbps	型番	FCBN425QF1Cxx
対応ケーブル長	1m、3m、5m、7m、10m、15m、20m、25m、30m、40m、50m、100m	CISO対応型番	QSFP-100G-AOCxM

40G QSFP+ - 4x10G SFP+ Breakout AOC



ベンダ名	Finisar	消費電力	QSFP+ end : max 1.3W SFP+ end : max 1W
パッケージ・タイプ	QSFP+ / SFP+	動作温度範囲	0~70℃
対応プロトコル	10Gigabit Ethernet	保管温度範囲	-40~85℃
伝送レート	40Gbps(4 x 10Gbps)	型番	FCBN510QE2Cxx
対応ケーブル長	1m、2m、3m、5m、7m、10m、15m、20m、30m	CISO対応型番	QSFP-4x10G-AOCxM

100G QSFP28 - 4x25G SFP28 Breakout AOC



ベンダ名	Finisar	消費電力	
パッケージ・タイプ	QSFP28 / SFP28	動作温度範囲	0~70℃
対応プロトコル	25Gigabit Ethernet	保管温度範囲	-40~85℃
伝送レート	100Gbps(4 x 25Gbps)	型番	FCBN525QE1Cxx
対応ケーブル長	1m、2m、3m、5m、7m、10m、15m、20m、30m	CISO対応型番	QSFP-4SFP25G-AOCxM

<お問い合わせ先>

セブシックス株式会社

〒106-6117 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー17階

ホームページ : www.sevensix.co.jp

E-mail : info@sevensix.co.jp

東京営業部TEL : 03-6721-1077

大阪営業部TEL : 06-6195-3610